

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2- Não são cobertos pela garantia:

2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante).

2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

3- A garantia será cancelada:

3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).

3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.

3.3- Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.

4- A garantia é válida somente no território brasileiro.

**Em caso de defeito entre em contato com nossa
Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.**

*Em caso de dúvidas
entre em contato com o
nosso suporte técnico
através do CHAT.*



**SIRENE CONVENCIONAL
AUDIOVISUAL COMPACTA**

SAF-C



**Manual de
Instruções**

Rev.04 Cód. dos Produtos 02085 / 02086 Jan/2018



WWW.ILUMAC.COM.BR

(14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34

DESCRIÇÃO

As sirenes SAF-C são sinalizadores audiovisuais para sistemas de alarme de incêndio convencionais com ou sem supervisão.

Características Técnicas		
Tensão Nominal	12Vcc	24Vcc
Tensão de Operação	10 à 14Vcc	22 à 28Vcc
Consumo	70mA	45mA
Intensidade Sonora	105dB @ 1m	
Sinalização Visual	4 LEDs flash vermelho 1.500MCD	
Grau de Proteção	IP30 (uso interno)	
Temperatura de Operação	0 à 60°C	
Umidade Relativa	95% sem condensação	
Caixa	Plástico ABS Vermelho	
Dimensões	115x73x28mm	
Peso	70g	
Conforme Normas	NBR 17240 / NBR ISO 7240-3	
Registro	DI BR 30 2016 0027056	

ATENÇÃO:

A sirene deve ser instalada em áreas internas, livre de ações do tempo como chuva e orvalho, bem como em áreas livres de agentes externos no ambiente que possam danificar o equipamento.

