



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO CENTRALIZADA – IP65

Equipamento construído em alumínio e acrílico. A placa de saída é utilizada para sinalização de rotas de fuga, facilitando o abandono de ambientes em uma emergência, ligados nos sistemas centralizados de iluminação de emergência. Devido ao seu grau de proteção IP65, pode ser aplicado em locais especiais como: áreas molhadas, de baixas temperaturas e galpões com partículas em suspensão, indicado principalmente para frigoríficos.



Produto	PLACA DE SINALIZAÇÃO CENTRALIZADA – IP65
Código	S65031
Tensão de operação	12Vcc ~ 24Vcc
Consumo	3W
Fluxo luminoso	200lm
Ângulo de abertura	140°
Material (construção)	Alumínio e acrílico
Norma Seguida	NBR 10898
Temperatura de Cor	Banco frio 6000 K
Grau de Proteção	IP65
Peso (aproximado)	550g
Dimensões (L x A x P) mm	240 x 180 x 10



CÓDIGOS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

SIMPLES FACE

S65031	S65032	S65033	S65034	S65035	S65036

DUPLA FACE

D65231	D65232	D65233	D65234	D65235	D65236